


屋外の仮設塗装ブース

塗装養生ブース エアテントタイプ

特長

設置が簡単

送風機を差し込みエアーを注入するだけでテントができます。シートはボタン式でワンタッチ結束です。




塗料飛散防止

全方位飛散防止の蚊帳方式なので塗料の飛び散りを防ぐことができます。




移動式養生

台車(オプション)を付ければ横移動がスムーズに行え広域作業にも対応できます。



移動式台車(オプション)

単管パイプで組立て式の台車です。解体してコンパクトに回収できます。



■ テント外観



※写真の台車は製品に含まれません。設営・撤収には別途ブロワーなどの送風機が必要です。

■ テント内部

ボタン結束部拡大→



■ 養生実績



規格

標準寸法 () 内は内寸		収納寸法	重さ	材質(エアテント本体)
W3.0m×L4.0m×H2.1m (W2.5m×L4.0m×H1.8m)		約φ0.7m×L1.0m	約30kg	PVCターポリン
構成一覧	品名	規格	入り数	品番
	塗装養生ブース エアテントタイプ (一式)	W3.0 × L4.0 × H2.1m	1 式	AT-34B
	塗装養生ブース エアテント本体	W3.0 × L4.0 × H2.1m	1 基	AT-34
	飛散防止内幕 天面用	W1.38m × L4.0m	1 枚	AT-MT
	飛散防止内幕 側面用	W2.22m × L4.0m	2 枚	AT-MS
飛散防止内幕 裏面用	W1.55m (W2.65m) × H1.86m	2 枚	AT-MG	

塗装養生ブース エアテントタイプ

塗装用ブース(シートバリエーション) ATシリーズ用


■ シリコンターポリン
品番:SI500D



高いメンテナンス性。
塗料が固着しにくく、
簡単に剥がせます。

厚さ	0.31mm
質量	360g/㎡
防災No.	F-28174


■ メッシュターポリン
品番:#10000



通気性を重視。こもる
シンナーも効率的に
換気できます。

厚さ	0.25mm
質量	130g/㎡
防災No.	CO840007

■ 不織布
品番:----



コスト優先。使い捨て
を前提に常にキレイ
な環境を作れます。

厚さ	----
質量	70g/㎡
防災No.	----

【使用上のご注意】

- ・使用の際は、用途・使用環境について十分な確認を行い、お客様の判断で使用してください。
- ・塗装養生ブース内で作業する時は十分に安全に配慮してください。特に有機溶剤などの中毒に気をつけてください。
- ・使用・設置にあたっては、各種法令や条例に従って判断してください。
- ・作業にあたっては、必ず火気を避けてください。
- ・改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ・破損や不具合が発生した場合は、直ちに作業を中止してください。怪我や事故の恐れがあります。

～エアテントタイプについて～

- ・膨らませる時はコンプレッサーを使用しないでください。内圧が上がりすぎ破裂します。
- ・鋭利なものや突起物に注意してください。破れ破損により急速にしばみます。
- ・風に飛ばされないよう必ず台車や建具、地面などに固定してください。
- ・風速5m/秒以上のときは使用しないでください。風であおられ事故の恐れがあります。
- ・有機溶剤やシンナーで拭かないでください。拭き取りする場合は薄めた中性洗剤を布に染みこませ固く絞ってから拭き取りしてください。
- ・台車の使用はおお客様ご自身の責任のもと使用してください。

【保管・廃棄について】

- ・濡れている場合は、よく乾かしてから保管してください。カビなど発生する恐れがあります。
- ・保管は高温・多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ・有機溶剤やシンナー類を含む他製品とは分けて保管してください。劣化の原因となります。
- ・保管中は上に荷物などを載せないでください。本製品の破損、倒壊による事故の恐れがあります。
- ・次に使用する時は、破損や不具合が無い事を確認してください。
- ・廃棄するときは、各都道府県の条例に従って廃棄してください。

【免責事項】

- ・本製品は全ての飛散防止を保証するものではありません。
- ・未使用品の初期不良に起因する場合を除き、製品の交換・修理は有償となります。
- ・台車の使用はおお客様ご自身の責任のもと使用してください。
- ・本製品の使用で発生したあらゆる損害は、弊社で補償はいたしかねます。

■ 販売



日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
A S 事業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
ラップホン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルⅡ
営業部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町大字川内字七曲山63番地
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店



■ 製造元

KANBO PRAS カンボウプラス株式会社

◆カタログ掲載商品について
このカタログの掲載内容は、2021年6月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆